

Sigma 34

Cameră Hiperbară Monoloc



Confort Maxim Pentru Pacient

- 85,1 cm diametrul intern - cel mai spatios și mai lung tub acrilic din clasa sa
- Targă ajustabilă pe înălțime pentru transferul pacientului în siguranță și spătar reglabil cu unghi între 0 și 25° pentru confortul pacientului
- Optimă pentru pacienții supraponderali - până la 227 kg
- Silențioasă și ventilată
- Sistem de divertisment pentru pacient - opțional

Nivel Maxim de Fiabilitate & Siguranță

- Singura companie care produce, instalează și oferă service pentru camere hiperbare cu unul, două sau mai multe locuri, de mai bine de 50 de ani
- Oferă posibilitatea de a auzi, a vedea și a monitoriza pacientul în timpul tratamentului
- Sistem electronic superior de comunicare, ce asigură un dialog fără întreruperi cu pacientul
- Targă de dimensiune mare cu sistem de blocare în timpul transferului pacientului

Cea mai bună rentabilitate

- Accesorii opționale pentru personalizarea camerei în funcție de cerințele clinice și bugetare
- Upgrade disponibil: sistemul de glisare și depozitare al tărgii, ce economisește spațiul la sol
- Upgrade disponibil pentru Sigma Elite EMR cu monitorizare centralizată, control și raportare la sistemul dvs. EMR / EHR
- Adresabilitate pentru o varietate de pacienți, ce produce venituri și rezultate clinice îmbunătățite





Sigma 34

Cameră Hiperbară Monoloc

Confort Maxim Pentru Pacient

- Tub acrilic, transparent, de cea mai bună calitate, cu grosimea de 3,17 cm și 85,1 cm diametrul intern. Cel mai lung tub disponibil, în clasa sa, 228,6 cm
- Targă ajustabilă pe înălțime pentru transferul pacientului în siguranță și spătar reglabil cu unghi între 0 și 25° pentru confortul pacientului
- Optimă pentru pacienții supraponderali - până la 227 kg
- Spațioasă, aerisită, silențioasă
- Sistem de divertisment opțional

Nivel Maxim de Fiabilitate & Siguranță

- Sistem superior de comunicații ce asigură claritate și siguranță. Comunicare bidirecțională cu pacientul. Modulul de control extern permite un receptor sau difuzor discret, ce monitorizează comunicarea verbală cu pacientul. Sursa alternativă de energie permite comunicarea în siguranță, fără întreruperi în cazul unei pene de curent.
- Panou de control pneumatic - asigură operarea sistemului, în siguranță, chiar și în cazul unei pene de curent
- Targă de dimensiune mare cu sistem de blocare în timpul transferului pacientului

Cameră Hiperbară Personalizată

- Camere disponibile cu deschiderea ușii configurabilă pe partea stângă / dreaptă
- Ecran plat TV /DVD Player montat pe cameră, reglabil pentru o bună vizibilitate
- Conectori de monitorizare a pacientului pentru utilizare împreună cu monitorizarea pompei IV / tensiunii arteriale / EKG
- Sistemul Sigma Elite EMR oferă monitorizare și raportare centralizată pentru conectarea la sistemul EMR / EHR
- Upgrade pentru targă - sistem de depozitare dedesubt pentru economisirea spațiului la sol
- Plan de service anual constând în 3 vizite prestabilite, pentru a garanta cea mai sigură și eficientă mentenanță
- Servicii suplimentare, echipamente și accesorii opționale disponibile



Camere Hiperbare Monoloc Sigma

Specifications	Sigma 34	Sigma 36	Sigma 40
Lățime	40 in. / 1.016 m	42 in. / 1.067 m	46 in. / 1.168 m
Lungime	105 in. / 2.667 m	105 in. / 2.667 m	105 in. / 2.667 m
Înălțime	61 in. / 1.549 m	64 in. / 1.625 m	68.75 in. / 1.746 m
Diametru intern	33.5 in. / .851 m	36 in. / .912 m	40.5 in. / 1.029 m
Lungime internă	90 in. / 2.286 m	93 in. / 2.362 m	93 in. / 2.362 m
Volum intern	47.2 cu. ft. / 1.34 m ²	54.8 cu. ft. / 1.50 m ²	69.3 cu. ft. / 1.962 m ²
Greutate	2200 lbs. / 998 Kg	2400 lbs. / 1088 Kg	2850 lbs. / 1293 Kg
Presiune max. de lucru	30 psig (66 FSW) 2.07 bar (3 ATA)	30 psig (66 FSW) 2.07 bar (3 ATA)	30 psig (66 FSW) 2.07 bar (3 ATA)
Temperatura	32° până la 100°F / 0° până la 38° C	32° până la 100°F / 0° până la 38° C	32° până la 100°F / 0° până la 38° C
O2 presiune de alimentare	50 până la 90 psig / 3.45 până la 6.2 bar	50 până la 90 psig / 3.45 până la 6.2 bar	50 până la 90 psig / 3.45 până la 6.2 bar
O2 flux max. de alimentare	30 scfm / 850 lpm	40 scfm / 1130 lpm	40 scfm / 1130 lpm
Ventilație	4.4 - 13.6cfm/125 - 385 lpm	4.4 - 13.6cfm/125 - 385 lpm	4.4 - 13.6 scfm/125 - lpm
Modificarea presiunii	1 - 5 psi/min / .07 - .34 Bar/min	1 - 5 psi/min / .07 - .34 Bar/min	1 - 5 psi/min / .07 - .34 Bar/min
Depresurizare de urgență	3 ATA până la 1 ATA în 100 sec.	3 ATA până la 1 ATA în 120 sec.	3 ATA până la 1 ATA în 120 sec.

REV 0416



Distribuit în România exclusiv de către Medical Technologies International
office@mt-intl.ro | +40 21.330.11.30 | www.mt-intl.ro